

71 12 200

KNIPEX CoBolt® Compacte boutensnijtangen



- met precisie snijkanten voor zachte en harde draad en voor pianodraad
- knipt materialen zoals bouten, nagels, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm
- door moderne hefboomconstructie, erg grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning
- snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC
- Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, meerstaps oliegehard
- verbeterd snijdvermogen
- eenvoudig snijden van grote doorsneden door micro gestructureerde lemmet
- met grijpvlak onder het scharnier om draden vanaf Ø 1,0 mm te grijpen en te trekken
- met slanke, tweekleurige meer-componenten grepen zonder kraag, om gemakkelijker te werken en te transporteren
- geïntegreerde openingsveer en vergrendeling in de handgrepen zorgen voor comfortabel werken en veilig transport

60 % krachtbesparing in vergelijking met gewone kracht-zijnsnijtangen

De geniale overbrengingsmechaniek garandeert extreem gunstige hefboomverhoudingen bij zeer geringe wrijving. De snijdkrachten liggen boven het 30-voudige van de toegepaste handkracht.

Artikel-nr.	71 12 200
EAN	4003773066859
Tang	zwart geatramenteerd
Benen	met slanke meer-componentengrepen
Type	1
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter) Ø mm	6,0
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter) Ø mm	5,2
Snijcapaciteiten harde draad (diameter) Ø mm	4,0
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter) Ø mm	3,6
Lengte mm	200
Gewicht netto g	375

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

